Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 11:05

Link do produktu: https://www.tesam.pl/035651-sunmatch-3-lampa-do-sprawdzania-lakieru-swiecenie-barwa-ciepla-i-zimna-p-13000.html



03.5651 - SUNMATCH 3 - lampa do sprawdzania lakieru - świecenie barwą ciepła i zimną

Cena brutto	**516.11 zł**
Cena netto	**419.60 zł**
Dostępność	**Dostępny w 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**03.5651**
Producent	**Scangrip**

Opis produktu

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, SUNMATCH 3 oferuje wyjątkową funkcję ALL DAYLIGHT, umożliwiając wybór pomiędzy 5 różnymi temperaturami kolorów. Na górze znajduje się również reflektor do inspekcji.

SUNMATCH 3 jest dostarczany z dwuetapową opcją obsługi:

Tryb 1 = 100% strumienia świetlnego
Tryb 2 = 50% strumienia świetlnego

SUNMATCH 3 jest zawsze gotowy do użycia i łatwy do znalezienia po umieszczeniu w bazie ładowania po każdej pracy. Umieść lampę w dowolnym miejscu podczas kontroli dzięki obrotowemu, stabilnemu hakowi lub mocnemu wbudowanemu magnesowi. Elastyczna głowica lampy pochyla się do 180 stopni.

Dzięki wytrzymałej konstrukcji, SUNMATCH 3 jest zarówno pyłoszczelny jak i wodoodporny, IP65. Dostarczany z odporną na rozpuszczalniki szklaną soczewką i wskaźnikiem baterii z przodu, który pokazuje, kiedy bateria musi zostać naładowana.

Aby uniknąć przegrzania lampy, wbudowany inteligentny system ochrony cieplnej przełącza się w tryb niski (50%) po 3 minutach ciągłego używania w trybie wysokim.

// Rozwiązania oświetleniowe dla przemysłu malarskiego
Jako najbardziej wszechstronne i wyrafinowane tego typu na świecie, lampy nowej generacji SCANGRIP dla przemysłu malarskiego są przeznaczone do dopasowywania kolorów, detalowania i ogólnych prac malarskich i nadają się do zastosowania wszędzie, gdzie malowana powierzchnia wymaga kontroli.

// CRI +
Dzięki naszym rozwiązaniom oświetleniowym dla przemysłu malarskiego wykorzystujemy termin CRI + zdefiniowany jako średnia wszystkich 15 wartości R. Jest to jedyna poprawna definicja wartości CRI, która ma być używana do dokładnego i niezawodnego rozpoznawania kolorów.

Regulowana temperatura barwowa: 5 temperatur
Regulowany strumień świetlny: 2 poziomy
Kąt wiązki głównej: 80 °
CCT, niski (kelwin): 2500
CCT (Kelvin): 6500
CRI: CRI + 96
Odległość oświetlenia (miernik): 0,50
Natężenie oświetlenia, maks. (Lux): 1400
Natężenie oświetlenia, Min (Lux): 700
Źródło światła: Ultra wysoka CRI + COB LED
Strumień świetlny, Max (Lumen): 500
Strumień świetlny, min (lumen): 250