

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/91963000-przyrzad-do-sprawdzania-wysokiego-cisnienia-w-silnikach-benzynowych-p-12944.html>



## 91963000 - Przyrząd do sprawdzania wysokiego ciśnienia w silnikach Benzynowych

Cena brutto	<b>624.84 zł</b>
Cena netto	<b>508.00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie - 48h</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>919 630 00</b>
Producent	<b>HP</b>

### Opis produktu

Przyrząd do pomiaru wysokiego ciśnienia w silnikach FSI i podobnych (PSA, BMW-MINI)

#### **POMIAR CIŚNIENIA FSI**

Silniki FSI pracują w ten sam sposób jak silniki wysokoprężne CommonRail, to znaczy są wyposażone w obwód niskiego ciśnienia i obwód wysokiego ciśnienia.

#### **INSTRUKCJA**

1. Przymocować węże do trójnika z manometrem 0-250 bar
2. Odkręcić przewód stalowy łączący „szyny” wysokiego ciśnienia z jednym z wtryskiwaczy, i końcówki węży przykręcić do listwy i do króćca wtryskiwacza.

#### **Wysokie ciśnienie**

Uruchomić silnik i sprawdzić, czy ciśnienie w nieruchomym pojeździe jest równe około 50 barów, a przy przyspieszaniu ciśnienie osiąga wartość pomiędzy 100 a 110 barów.

Jeśli ciśnienie w pojeździe nieruchomym jest znacznie niższe niż 50 barów, pompa wysokiego ciśnienia lub regulator jest uszkodzony.

Jeżeli ciśnienie jest wyższe niż 110 barów, uszkodzony jest regulator. Po zakończonym pomiarze przyłączyć cienki wężyk. Dokręcając go do końcówki spuścić ciśnienie i resztę paliwa.