

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/s0000438-zestaw-narzedzi-do-obslugi-wtryskiwaczy-common-rail-p-8671.html>



S0000438 - Zestaw narzędzi do obsługi wtryskiwaczy Common Rail

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 3 591.01 zł |
| Cena netto | 2 919.52 zł |
| Dostępność | Dostępny w 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S0000438 |
| Kod EAN | 5904966403279 |
| Producent | Tesam |
| Wymiary opakowania | 60x40x10 cm |

Opis produktu

[Zobacz dużą Fotografię Produktu = KLIK !](#)

Zestaw zawiera:

- Przyrząd do wyciągania podkładek z gniazd wtryskiwaczy. Działa na zasadzie kołka rozporowego

Zastosowanie: Uniwersalne - minimalna średnica wewnętrzna podkładki - 7 mm

- Pasta do montażu wtryskiwaczy Comon Rail 0,05 kg

- Klucz nasadowy do odkręcania cewki wtrysku 6 sztuk o rozmiarach: 25 mm , 27 mm , 29 mm x 2 6 kt. , 30 mm - 6 kt, 29 mm -11 kt = napęd 1/2" Klucz do zaworka wtryskiwacza Denso , Siemens , Klucz imbusowy z otworem 2 szt

- Specjalistyczny gwintownik M17 x 1 mm

Zastosowanie: Poprawa i wykonanie gwintu wtryskiwacza

- Zestaw szczotek do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy

Rozmiar: Średnica części roboczej: 9mm , 15mm , 20mm

- Specjalistyczne klucze do odkręcania przewodów paliwowych

Zestaw zawiera: specjalistyczne klucze nasadowe do odkręcania przewodów paliwowych w trudno dostępnych miejscach

Rozmiary:

10 mm długość 53 mm

11 mm długość 53 mm

12 mm długość 53 mm

14 mm długość 62 mm

17 mm długość 80 mm

19 mm długość 80 mm

- Frezy do gniazd dysz wtryskiwaczy

Zestaw zawiera:

pokrętło freza - pilota prowadzącego

tuleja centrująca pilota prowadzącego

tuleja centrująca pilota prowadzącego

frez - pilot prowadzący sprężyna dociskowa pierścień ustalający

frez płaski 15 x 19 mm - Mercedes i inne

frez płaski 17 x 17 mm - Renault, Ford i inne

frez płaski 17 x 19 mm - Ford, Toyota i inne

frez kątowy 17 x 21 mm - Opel, Fiat, Iveco, Citroen, Peugeot i inne

frez kątowy 120° 17 x 17 mm - Fiat Ducato, Iveco, Citroen Jumper, Peugeot Boxer i inne

Zastosowanie: Frezy służą do usunięcia nagaru z gniazd co powoduje poprawienie szczelności

Instrukcja

KLIK !



- Specjalistyczne nasadki 12-19 mm, długie, 6 szt.

12-kątne odgięte czołowo otwarte napęd 1/2"

12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Zastosowanie: Do układów wtryskowych VAG, BMW, Mercedes itp.